

X81 Series Spray Cabinet Washers

Per medio/piccole applicazioni
For medium/small applications
Pour moyennes/petites pièces
Para piezas medianas y/o pequeñas
Für mittlere/kleine Werkstücke



In stainless steel
In acciaio inox
En acier inoxydable
En acero inoxidable
Aus Edelstahl



Automatic parts washers with hot water and bio-degradable detergent



Per il lavaggio in automatico con acqua calda e detersivi biodegradabili




Pour le lavage automatique à l'eau chaude et lessive biodégradable



Para el lavado automático con agua caliente y detergente biodegradable



Für die automatische Reinigung mit heißem Wasser und biologisch abbaubarem Waschmittel für mittelschwere und schwere Beladungen




**WATER BASED
AD ACQUA
AVEC EAU
CON AGUA
MIT WASSER**

X81 Series Spray Cabinet Washers


**SPECIFICATIONS · DATI TECNICI · DONNÉE TECHNIQUES
DATOS TÉCNICOS · TECHNISCHE DATEN**
L35
**L55
CM/CT**
L90

| | | L35 | L55 CM/CT | L90 |
|--|-------|---------------------|------------------------|----------------------|
| Basket diam. / Diametro cestello / Diamètre du panier / Diámetro cesta / Korbdurchmesser | mm | 380 | 600 | 780 |
| Load weight / Portata max cestello / Charge utile du panier / Carga cesta / Max Beladegewicht | Kg | 70 | 100 | 150 |
| Load height / Altezza utile interna / Hauteur utile de lavage / Altura útil de lavado / Nutzhöhe | mm | 340 | 340 | 500 |
| Tank capacity / Capacità serbatoio / Volume du bain / Capacidad tanque / Tankinhalt | lt | 40 | 80 | 85 |
| Spray rate / Portata Pompa / Débit de la pompe / Caudal de la bomba / Sprühmenge | l/min | 65 | 70 | 90 |
| Spray pressure / Pressione di esercizio / Pression de la pompe / Presión de trabajo / Pumpendruck | bar | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Pump / Potenza elettropompa / Puissance de la pompe / Potencia bomba / Pumpenleistung | hp | 0,75 | 0,75 | 1 |
| Water heater / Potenza riscaldamento / Puissance chauffage / Potencia calentamiento / Heizleistung | kW | 2 | 3 | 4 |
| Power requirements / Potenza max installata / Puissance installée / Potencia instalada / Installierte Leistung | kW | 2,55 | 3,55 | 4,75 |
| Voltage / Alimentazione elettrica / Alimentation électrique / Alimentación eléctrica / Stromspannung | V | 230 | 230 - 230 / 400 | 230 / 400 |
| Phases / Fasi / Phases / Fases / Phasen | Ph | 1 | 1/3 | 3 |
| Timer / Regolazione timer / Minuterie / Temporizador / Zeituhr | min | 0 - 60 | 0 - 60 | 0 - 60 |
| Cleaning temperature / Temperature preselezionabili / Température d'utilisation / Temperatura lavado / Waschttemperatur | °C | 0° - 60° | 0° - 60° | 0° - 60° |
| Width / Larghezza / Largeur / Anchura / Breite | mm | 780 | 930 | 1130 |
| Depth (lid open) / Profondità (coperchio aperto) / Profondeur (couverture ouvert) / Profundidad (Tapa abierta) / Tiefe (mit geöffnetem Deckel) | mm | 610 | 810 | 1220 |
| Height (lid open) / Altezza (Coperchio aperto) / Hauteur (couverture ouvert) / Altura (Tapa abierta) / Höhe (mit geöffnetem Deckel) | mm | 1400 | 1640 | 1740 |
| Shipping dim. / Dimensioni imballo / Dimensions emballage / Dimensiones / Transport-Abmessungen | mm | 900x560x1080 | 900x720x1200 | 1100x910x1310 |
| Net weight / Peso Netto / Poids Net / Peso / Netto Gewicht | Kg | 70 | 90 | 130 |


We reserve the right to modify without notice - La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento - Nous nous réservons les droits de modifications
Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento - Technische Änderungen vorbehalten

OPTIONAL


- Electro fan for steam outlet
- Aspiratore
- Aspirateur des vapeurs
- Aspirador de vapores
- Schwadenabsaugung



- Motorised basket (except for L35)
- Disoleatore (no L35)
- Motoriduttore cestello (no L35)
- Motoréducteur du panier (sauf pour L35)
- Rotación mecánica de la cesta (excepto L35)
- Getriebemotor (L35 ausgeschl.)



- Oil skimmer (no L35)
- Disoleatore (no L35)
- Déshuileur (non L35)
- Separador de aceite (excepto L35)
- Öl - Skimmer (nein L35)

- Tank refilling
- Carico acqua
- Remplissage automatique
- Carga agua
- Niveauregulierung

- Drain pump (except for L35)
- Scarico automatico serbatoio (no L35)
- Vidange automatique de la cuve (sauf pour L35)
- Descarga automática tanque (excepto L35)
- Automatische Wasserentleerung (L35 ausgeschl.)

- Insulation > 60 °C
- Coibentazione > 60 °C
- Calorifugeage > 60 °C
- Calorifugado > 60 °C
- Isolierung > 60 °C

- Stainless steel pipes and basket
- Circuito idrico e cestello inox
- Circuit d'arrosage en inox
- Tuberías, cesta y bomba en acero inoxidable
- Wasserumlauf und Korb aus Edelstahl

MAGIDO GROUP s.r.l.